Shenzhen DXM Technology Co., Ltd

PTC thermistor

Overload protection for telecom main distribution frame (MDF)-Z21series

Specification&Part no.

Item	Part No.	Resistance R 25（Ω）	Non-trip current Int（mA）		Tripcurrent @25℃ It（mA）	Tripping time at max current t(Sec)	Max. current I m a x (A)	Max. voltage V max (V)	Fail mode	Dimension（mm）		
			@25℃	@40℃						D max	T max	Φd
1	MZ21-18RM110	18	110	90	220	<0.15	3.0	250	250V/10A	5.5	1.5	/
2	MZ21-18RM125	18	125	110	250	<0.18	3.0	250	250V/10A	5.5	2.0	/
3	MZ21-18RM130	18	130	110	260	<0.18	3.0	250	250V/10A	6.2	2.0	/
4	MZ21-20RM085	20	85	70	170	<0.18	3.0	250	250V/10A	6.2	2.0	/
5	MZ21-18RM135	18	135	110	270	<0.2	3.0	250	250V/10A	6.6	2.0	/
6	MZ21-10RM150	10	150	130	350	<4.0	1.0	230	230V/10A	6.6	1.5	/

Note:1. R 25 resistance tolerance and resistance matching can be selected per customer’s requirement.
2. Encapsulation mode can be selected per customer’s requirement.

QQ:1794139339
Skype:dxm_sales
Shenzhen DXM Technology Co., Ltd.
Website: http://www.dxmht.com
Mobile: 86-13823707943
Email: info@dxmht.com